

الفصل الثاني

١ - طاقة الوقود النووي:

من الوحدات الهامة في قياس الطاقة النووية وحدة تعرف باسم مليون إلكترون فولت (Mev) وهي تساوي مليون مرة قدرة الإلكترون فولت.

والإلكترون فولت يساوي مقدار الشغل المبذول في نقل شحنة الإلكترون بين نقطتين في مجال كهربائي فرق الجهد بينهما يساوي واحد فول特.

$$\text{وهكذا فإن مقدار الشغل} = \text{فرق الجهد} \times \text{كمية الكهرباء}$$
$$\text{شحنة الإلكترون} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ كلوم (أمبير. ثانية)}$$

$$\text{وهكذا الإلكترون فولت} = 1,6 \times 10^{-19} \times 1,6 = 2,56 \times 10^{-19}$$

جول

$$\text{ونحصل على أن مليون إلكترون فولت (Mev)}$$
$$= 1,6 \times 10^6 \text{ جول}$$

وتظهر الطاقة النووية بتحول المادة إلى طاقة في المواد ذات النشاط الإشعاعي، وبمعرفة النقص في كتلة المواد المشعة يمكن حساب الطاقة بتطبيق معادلة أينشتين .

$$\text{الطاقة} = \text{الكتلة} \times \text{مربع سرعة الضوء}.$$

إن وحدة الكتل الذرية يساوي $1/16$ من وزن ذرة الأكسجين
 $\text{ذرة الأكسجين} = 1,66 \times 10^{-24}$ من الجرام.

واحد وحدة ذرية تكافئ 931 مليون إلكترون فولت.

لنحسب مثلاً كتلة المادة اللازمة للحصول على 40 مليون
 كيلو. وات. ساعة. إذا فرضنا إمكان تحويل تلك الكتلة تحويلاً كاملاً إلى
 طاقة وما مقدار الطاقة محسوبة بـمليون إلكترون فولت؟

$$\frac{\text{الطاقة (إرج)}}{\text{الكتلة (بالجرام)}} = \frac{\text{مربع سرعة الضوء (سم/ثانية)}}{\text{الكتلة}} \quad (1)$$

$$\frac{3600 \times 1000 \times 10^6 \times 40}{(10^{10} \times 3)^2} \quad (2)$$

$$(40) \text{ كيلو. وات. ساعة} = 3600 \times 1000 \times 10^6 \text{ وات. ثانية}$$

$$(\text{وات. ثانية}) = \text{جول واحد}$$

$$(\text{جول}) = 10^{10} \text{ (إرج)}$$

$$(\text{سرعه الضوء}) = (3 \times 10^{10}) \text{ سم/ثانية}$$

$$(\text{الكتلة اللازمة}) = 1,6 \text{ جم}$$

$$(3600 \times 1000 \times 10^6 \times 40) \text{ كيلو. وات. ساعة}$$

$$= (3600 \times 1000 \times 10^6 \times 40) \text{ جول}$$

$$(6 \times 10^{13}) \text{ جول} = (\text{المليون إلكترون فولت})$$

$$(\text{وهكذا} 40 \text{ مليون كيلو. وات. ساعة})$$

$$\frac{3600 \times 1000 \times 10^6 \times 40}{10^{13} - 10 \times 1,6} \text{ مليون إلكترون فولت}$$

وهكذا

$40 \text{ مليون كيلو. وات. ساعة} = (9 \times 10^{26}) \text{ مليون إلكترون فولت جم مادة مشعة.}$


إن هذه الحسابات هي مجرد حسابات فيزيائية نظرية. أما إذا نظرنا تقنياً وهندسياً إلى المسألة وأخذنا بعين الاعتبار العوامل الكثيرة التي تدخل في عمليات تحويل الطاقة، وإذا أخذنا تدريكيamente كفاءة الأجهزة والعناصر التي تدخل في تكوين المفاعل النووي. فإننا نقدر الوقود النووي اللازم في المحطة النووية على النحو التالي :

كيلوغرام واحد من اليورانيوم يحرر طاقة حرارية تساوي $(79,8 \times 10^9)$ كيلوجول. وحيث أنه تتكون نظائر تساوي نسبتها 15 % من الوقود الكلي ⁽³⁶⁾.

وبالتالي فإن كمية الحرارة المنطلقة هي :
 $0,85 \times 79,8 \times 10^9 = 67,83 \text{ كيلوجول}$

2 - تصنيع الوقود النووي

الوقود النووي: هو عبارة عن مواد يمكن أن تتشطر وتكون كافية للحصول على سلسلة ردود فعل انشطارية تؤدي إلى تحرر أعداد إضافية من النيوترونات تكون قادرة على إحداث تفاعل تفاعل متسلسل ينتج عنه تولد كمية كبيرة من الطاقة حسب التفاعل النووي الانشطاري الذي سبق ذكره وهو كالتالي :



هذا وتقسم عملية تصنيع الوقود النووي إلى مرحلتين :

(36) الطاقة النووية وحادثة تشنغدون، الدكتور إبراهيم بدران، الدكتور هاني عبيد، الجمعية العلمية الملكية – عمان – 1988 ، ص 56.

(ا) مرحلة (عملية) استخلاص الوقود النووي من خاماته، مع تنقيبه وتركيزه، وachsenabه.

(ب) مرحلة تصنيع الوقود النووي على هيئة قوالب أو أفراد حسب استخداماتها في المفاعلات النووية.

3 - خصائص الوقود النووي:

يجب أن يتحلى الوقود النووي بخصائص رئيسية ترشحه للتعامل معه في المفاعلات النووية بشكل نوعي ، وهذه الخصائص هي كالتالي :

1 - أن يتمتع الوقود النووي بقدرة عالية على التوصيل الحراري .

2 - أن يقاوم الوقود النووي تأثير الإشعاعات العالية التي يمكن أن تؤدي إلى إحداث تغيرات في المواصفات الفنية للوقود النووي مثل التغيرات التي يمكن أن تحدث في أبعاد الوقود، كالتمدد والتشقق. وهذا ما يؤثر على الخواص الميكانيكية والطبيعية للوقود وهذا ما يعرف بـ (Radiation damage)

3 - أن يكون للوقود ثباتاً كيميائياً لكي لا تحدث تفاعلات كيميائية بين الوقود ومادة التبريد في حال انهيار أو تحطم مادة التغليف (والتي يشملها الحديث لاحقاً).

4 - أن يتمتع الوقود بدرجة انصهار عالية، حتى لا يحدث أي تحولات في الأطوار.

5 - أن تكون عملية إنتاج الوقود اقتصادية ومحافظة على خواص الوقود الطبيعية والميكانيكية والكيميائية.

6 - أن يتمتع الوقود بمعامل تمدد صغير جداً.

- 7 - أن لا يحتوي الوقود على المواد الماصة للنيترونات وأن يكون تركيز المادة المنشطة فيه عالية جداً.
- 8 - أن تتلاءم مادة الوقود النووي مع مادة التغليف.

- 9 - أن يكون احتجاز المواد المنشطة داخل الوقود النووي كبيراً، للتقليل من تأثير ضغط الغاز المنشطر على مادة التغليف⁽³⁷⁾.

4 - أنواع الوقود النووي:

يوجد أنواع كثيرة مستخدمة كوقود نووي وهي :

(١) اليورانيوم (Uranium) :

رمزه الكيميائي (U) وهو عنصر كيميائي من مجموعة الأكتينيدات في الجدول الدوري، عدده الذري (92)، وزنه الذري (238)، وهو معدن شائع الانتشار في القشرة الأرضية ويُعتبر المادة الوحيدة الطبيعية المحتوية على عناصر قابلة للانشطار وبالأخص (النظير - النظير - 235) (والنظير - 238).⁽³⁸⁾

ويوجد اليورانيوم في مجموعتين من الصخور التي تكونت منذ زمن بعيد. وهي الصخور الغرانية والتي تحتوي على (4) جرام من اليورانيوم في الطن. أما المجموعة الثانية فهي عبارة عن كتل من الرواسب التي تراكمت على الجبال، وتصل نسبة اليورانيوم بها إلى (0,3%). ويوجد اليورانيوم كناتج ثانوي في بعض الخامات الأخرى، كالخامات الفوسفاتية حيث تحتوي على اليورانيوم بنسبة من (0,05) إلى (0,15%)، وخامات الذهب كما هو الحال في جنوب أفريقيا. وأحياناً يصاحب اليورانيوم الفحم في مناجمه كما هو الحال في السويد، حيث يحتوي الفحم السويدي على عدة

(37) د. نبيل محمود عبد المنعم، ص 94.

(38) الموسوعة الكيميائية الروسية، ص 344، الجزء الخامس.

مئات من الآلاف من الأطنان من اليورانيوم بكثافة (0,03 %) كما يمكن أن يتواجد اليورانيوم في مياه البحار والمحيطات حيث تحتوي على أربع مليارات من الأطنان بكثافة ثابتة وضعيّفة تبلغ من (3) إلى (4) أجزاء بالمليار.

والخامات المعروفة والتي تحتوي على اليورانيوم هي البتشيلندة (Pithchblende) وتركيبها الكيميائي هو $\left[\text{UO}_2 \right]_X \left[\text{UO}_3 \right]_Y$

وبرانيريت (Brannerit) وهو عبارة عن $\left[(\text{U}, \text{Ca}, \text{Fe}^{2+}, \text{Th})_3 (\text{Ti}, \text{Si})_5 \text{O}_{16} \right]$

وكارنوتيت (Carnotite) وتركيبها الكيميائي $\left[\text{K}_2 (\text{UO}_2)_2 (\text{VO}_4)_2 \cdot n\text{H}_2\text{O} \right]$

حيث أن ($n=3$)؛ وتوبامونيت (Tyuyamunit) وتركيبها الكيميائي هو


$\left[\text{Ca} (\text{UO}_2)_2 (\text{VO}_4)_2 \cdot n\text{H}_2\text{O} \right]$ حيث أن ($n=4-10$)⁽³⁹⁾.

يتكون اليورانيوم الطبيعي من (يورانيوم - 238) الذي تبلغ نسبته (99,274 %) و(يورانيوم - 235) الذي تبلغ نسبته (0,7205 %).

ولليورانيوم نظائر أخرى هي :

(أ - 1) (اليورانيوم - 233) وهي مادة قابلة للانشطار، وغير موجودة في الطبيعة، وتتولد في المفاعل النووي من تفاعل النيوترون مع مادة الثوريوم الطبيعي هو (ثوريوم - 232) حسب التفاعل الآتي :

(39) الموسوعة الكيميائية الروسية، الجزء الخامس، ص 345.




(أ - 2) (اليورانيوم - 232) هي مادة تبلغ فترة نصف العمر 72 سنة، وهي فترة قصيرة بالمقارنة مع اليورانيوم الطبيعي الذي يشع لملايين السنين. ونظرًا لوجوده مع (اليورانيوم - 233) بنسبة ضئيلة، يجعل من استعمال (يورانيوم - 233) كوقود نووي صعبًا جدًا. وذلك لأن (يورانيوم - 232) ينتج موجات من أشعة جاما، التي لها قدرة عالية على اختراق الأجسام. الأمر الذي يستلزم اتخاذ تدابير واحتياطات خاصة ومكلفة جدًا.

(أ - 3) (اليورانيوم - 236) ينتج عن تفاعل النيوترون مع الوقود الذي يحتوي على (يورانيوم - 235). و (اليورانيوم - 236) ماسن للنيوترونات مما يقلل قدرة الوقود على الانشطار وتوليد الطاقة.

(أ - 4) (اليورانيوم - 237) ينتج عن تفاعل النيوترونات مع الوقود الذي يحتوي على (يورانيوم - 235) فترة نصف عمره 6,7 يوم وهذا يتطلب فترة تبريد وتخزين الوقود النووي المستهلك من (100) إلى (150) يوماً، وهذا ما يقلل من فوائده الاقتصادية.

(أ - 5) (يورانيوم - 239) هو ناتج عن تفاعل النيوترون مع (اليورانيوم - 238) والذي يتحول إلى مادة هي (البلوتونيوم - 239) بالتفاعل التالي :



(ب) مركبات اليورانيوم :
فهي :

(ب - 1) ثنائي أكسيد اليورانيوم (UO_2) وهو المستخدم كوقود

نوعي في مفاعلات الماء الخفيف والثقيل، ومفاعلات التوليد السريع، وهو عبارة عن مادة سيراميكية، ثابتة لا ت تعرض لأي تلف ميكانيكي درجة انصهارها 2865 درجة مئوية، ولا تتفاعل هذه المادة مع الماء، أي إن لديها مناعة ضد الرطوبة. غير أن هذه المادة غير جيدة التوصيل الحراري.


(ب - 2) ثالث أكسيد اليورانيوم (UO_3) تبلغ كثافة هذه المادة (8,02) عند درجة حرارة (650) درجة مئوية، تتخلل هذه المادة في الهواء إلى (U_3O_8) ويمكن الحصول على هذه المادة من تفكك مادة $[\text{(NH}_4)_2\text{U}_2\text{O}_7]$ عند درجة حرارة تبلغ (500) درجة مئوية وتسمى هذه المادة أمونيوم ديورانيت (Ammonium Diuranat) وتسمى أيضاً الكعك الأصفر (Yellow Cake)⁽⁴⁰⁾، تذوب هذه المادة بالأحماض فتعطي أملاح اليورانيك و沐 القلوبيات تعطي أورانات.

(ب - 3) يمكن إنتاج هذا الأكسيد عن طريق أكسدة ثاني أكسيد اليورانيوم (UO_2) أو عن طريق تسخين ثالث أكسيد اليورانيوم (UO_3)، يذوب هذا الأكسيد عند تسخينه في حامض الكبريتิก المركز وحامض الفوسفوريك المركز (H_3PO_4) وحامض التريك المركز (HNO_3).

(ب - 4) كربيد اليورانيوم (UC) هي مادة سيراميكية تستخدم للمفاعلات النووية ذات درجة الحرارة العالية (HTGR) أثبتت التجارب أن التوصيل الحراري لكربيد اليورانيوم أفضل من التوصيل الحراري لثاني أكسيد اليورانيوم، وكثافته (13,63) جرام/سم³. أما من عيوبه أنه أقل احتفاظاً بالمواد المنشطة من أكسيد اليورانيوم. أسهل طريقة للحصول على كربيد


(40) ترسانة إسرائيل النووية - بيتر براي (Peter, Pry) / مترجم / مؤسسة الابحاث العربية - بيروت - 1989 - ص 58.

اليورانيوم هي تسخين محلوط (UO_2) مع مسحوق الجرافيت إلى درجة حرارة (1800) درجة مئوية وممكّن الوصول بدرجة الحرارة إلى (1900) درجة مئوية، تجري العملية في جو فراغ كالتالي :



درجة انصهار كربيد اليورانيوم الناتج هي (2350) درجة مئوية

(ب - 5) ثانوي كربيد اليورانيوم (UC_2) هو وقد مخصص كذلك لتفاعلات الاحرار العالى (High temperature gas cooled (HTGR) reactor) كثافة هذه المادة هي (11,68)، درجة انصهارها (2475) درجة مئوية، يمكن الحصول على هذه المادة من تفاعل ثاني أكسيد الكربون مع الكربون عند درجة حرارة (1700) درجة مئوية



(ج) الثوريوم - 232 :

إن هذا العنصر أكثر انتشاراً من عنصر اليورانيوم ويمكنه بنجاح باهر، أن يصبح خاماً لإنتاج الوقود النووي الصناعي، وهو (الثوريوم - 232) (Th^{232}) من أهم خامات الثوريوم هي المونازيت (Monazit) المستخرج بمعدل (10000) طن إلى (12000) طن في السنة من رمل الشواطئ، والمونازيت هي خامات فوسفاتية للمعدن النادر تحتوي من (1%) إلى (18%) من أكسيد الثوريوم وهي موجودة في الهند والبرازيل وسيلان وأندونيسيا وكندا ومصر. ولا يمكن لهذا المعدن وهو على صورته النقية، أن يدخل في تفاعل متسلسل، لأنه ينطوي بتأثير النيوترونات السريعة جداً فقط، ولكنه إذا تعرض للقذف بتيار قوي من النيوترونات داخل المفاعل

النووي، فإنه يتحول إلى نظير صناعي جديد للبيورانيوم هو (البيورانيوم - 232) والذي يعتبر مثل (البيورانيوم - 235) والبلوتونيوم⁽⁴¹⁾.

ولكن عملية إنتاج (البيورانيوم - 233) صعبة، ويمكن إنتاجه عن طريق وضع (الثوريوم - 232) في مفاعل وقدره بالنيترونات حتى يتتحول إلى (بيورانيوم - 233)، إن عملية الحصول على (البيورانيوم - 233) بهذه الطريقة أصعب من الحصول على (البيورانيوم - 235)، لأن النظير الأول يحتاج في البدء إلى إنتاجه من (الثوريوم - 232) ومن ثم القيام بعملية فصله واستخلاصه من المواد المختلفة من التفاعل. في حين كما سبق وتحدثنا أن (البيورانيوم - 235) يوجد في البيورانيوم الطبيعي.

(د) مركبات الثوريوم:

يوجد مركب مهم هو ثاني أكسيد الثوريوم (ThO_2) وهي مادة سيراميكية، يمكن الحصول عليها عند حرق معدن الثوريوم في الهواء، كثافة ثاني أكسيد الثوريوم هي (9,7)، درجة انصهار هذه المادة (3200) درجة مئوية (16 ± 4400) درجة غليانها (4400) درجة مئوية، تذوب هذه المادة في حامض التريك بسرعة إذا وجدت أيونات الفلور⁽⁴²⁾. يمكن استخدام هذا المركب كوقود نووي في مفاعلات الماء الخفيف والثقيل ومفاعلات التوليد السريع ومفاعلات الاحرار العالي التي تبرد بالغازات كوقود نووي.

(هـ) البلوتونيوم (Pu):

تعتبر المفاعلات النووية والأجهزة الخاصة بتقنية قضبان البيورانيوم كيميائياً بعد خروجها من المفاعلات، من أهم معدات المؤسسات

(41) طاقة الذرة – دار مير للطباعة والنشر، موسكو، 1969، ل. جلادكوف، ص 256.

(42) الموسوعة الكيميائية الروسية، الجزء الخامس، ص 222.


الصناعية لإنتاج البلوتونيوم. وأثبت العالمان سيبورك (Seaborg) وبرلمان (Perlman) عن وجود كميات قليلة من البلوتونيوم في خام البتشيلند، حيث برهنا أن مقدار البلوتونيوم في البتشيلند يعادل جزء من 10 ¹⁴.

نظائر البلوتونيوم:

(هـ - 1) (البلوتونيوم - 236) (Pu^{236}) ينتج عن تفاعل نيوترون أو نيوترونين مع (النبتونيوم - 232)، لكنه يعطي بعد ذلك (بورانيوم - 232) ثم (ثوديوم - 228).

(هـ - 2) (البلوتونيوم - 238) ينتج عن تفاعل نيوترون مع نواة (النبتونيوم - 239).

(هـ - 3) (البلوتونيوم - 239) هذا النظير من البلوتونيوم نشط إشعاعياً بمدة نصف عمر طويلة تبلغ 24 ألف سنة يبعث بدقاائق ألفا حسب التفاعل التالي:



وهذا النظير من البلوتونيوم يلعب دوراً هاماً في مشروع القبلة النووية وذلك لأنّه قابل للانشطار بكل من النيوترونات السريعة والنيوترونات البطيئة. إذ تكفي 5 - 8 كيلوغرامات من البلوتونيوم ($Pu-239$) لتحقيق الكتلة الحرجة⁽⁴³⁾.

يُنتج (البلوتونيوم - 239) عن تفاعل نيوترون مع نواة (اليورانيوم - 238) وهذا النوع ممكّن استخدامه كوقود نووي. والذي لم يكن له وجود قبل أربعين سنة، ومن الممكّن أن الإنسان سيتمكن من معالجة كل (اليورانيوم - 238) غير القابل للانشطار وتحويله إلى بلوتونيوم والذي يعتقد

(43) بيتر براي، ص 64.

أنه موجود بكمية تفوق ($\text{اليورانيوم} - 235$) بمئة وخمسون ضعف وتحويله إلى $\text{بلوتونيوم}^{(44)}$.

(هـ - 4) ($\text{بلوتونيوم} - 240$) ينتج عن تفاعل نيوترون مع نواة ($\text{بلوتونيوم} - 239$).

(هـ - 5) ($\text{بلوتونيوم} - 241$) ينتج عن تفاعل نيوترون مع نواة ($\text{بلوتونيوم} - 240$).

(هـ - 6) ($\text{بلوتونيوم} - 242$) ينتج عن تفاعل نيوترون مع نواة ($\text{بلوتونيوم} - 241$).

(هـ - 7) ($\text{البلوتونيوم} - 243$) ينتج عن تفاعل النيوترون مع نواة ($\text{البلوتونيوم} - 242$).

(هـ - 8) ($\text{البلوتونيوم} - 244$) ينتج عن تفاعل النيوترون مع نواة ($\text{البلوتونيوم} - 243$).

أكسيد البلوتونيوم وهي (PuO_2) و (PuO_3).

إن (PuO_2) وهو النوع المستخدم بكثرة كوقود نووي لأن خواصه شبيهة بخواص (UO_2) الذي سبق الحديث عنه.

(44) جladkoff، ص 258